

# 衝撃吸収床材『ころがり守るフローリング』

## 奈良県産吉野スギ・ヒノキの新しい床板

奈良県森林技術センターとの共同開発で「無垢の衝撃吸収床材」に着手し、このたび上層部がスギ・ヒノキの無垢材で下層部にクッション材を組み合わせた衝撃吸収床材の製品開発に成功しました。高齢者や乳幼児の滑り転倒による損傷を出来る限り守るために高精度な無垢スギ・ヒノキの衝撃吸収フローリングを提案します。尚、表面はキズが付きにくく滑りにくくお掃除の簡単な仕様になっております。



無垢材【杉】(10.0mm)  
防音材(5mm)



※イメージ写真

### 高性能の65G以下を実現

#### ■日本建築学会による床性能評価指針

100G以下	65G以下
一般体育館・剣道場	柔道場
転倒衝突に対する考慮が望まれる床	転倒衝突を前提とする床
幼稚園・保育所・学校、病院、高齢者施設、運動競技場などのなかで配慮が望まれる床	柔道場の床など

#### ■材質別床の硬さ

材 質	総厚さ(mm)	床の硬さ(G)
コンクリート床	15	155
スギ板	15	112
スギ板+クッション材	15	65

#### ■断面



商品に関するお問い合わせは…



## HOOTEC 株式会社ホーテック

桜井・安倍工場 〒633-0055 奈良県桜井市安倍木材団地2-3-1  
Tel.0744-44-6100 Fax.0744-44-6105  
本社・乾燥工場 〒638-0812 奈良県吉野郡大淀町檜垣本1078-1  
Tel.0747-54-3111 Fax.0747-54-3110  
P-tel:090-3355-3585  
大阪ショールーム 〒599-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10  
ATCビルITC棟9階(ATC輸入住宅促進センター)  
Tel.06-6615-5432 Fax.06-6615-5288



<http://www.hootec.jp> E-mail:info@hootec.jp